

AFKALK

PRODUKTTYPE	Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner
ANVENDELSE	AFKALK anvendes til afkalkning af kaffemaskiner.
EGENSKABER	AFKALK fjerner effektivt kalkbelægninger i kaffemaskiner.
KARAKTERISTIK	Hvidt pulver.
BRUGSANVISNING OG DOSERING	Fyld kanden med varmt vand (ca. 1 l.). Tilsæt 50 g AFKALK og fyld blandingen i kaffemaskinen. (Pulveret opløses bedst ved omrøring inden anvendelse). Når blandingen er løbet igennem kaffemaskinen, foretages efterskyllning med rigeligt rent vand. Gennemskyllningen kan foretages to gange.
PRODUKTDATA	Vægtfylde 1,21 kg/l pH-brugsopløsning, ca: 1,5 (5%)
LAGRING	Opbevares i tillukket originalemballage.
SIKKERHEDS-FORHOLD	Irriterer øjnene og huden. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

ITW NOVADAN

Platinvej 21, DK-6000 Kolding, Tlf. +45 76 348 400
PL - ul. Holenderska 4, 05-152 Czosnów, Tel +22 785 1002